



単位：mm

呼び径	管用ねじ D $\diamond$	端面～中心間寸法			ナ ッ ト	
		X	A	B	二面幅 F $\diamond$	高さ H
20×15	Rc 1/2	40	46	35	51	19
25×15	Rc 1/2	41	49	36	59	21
25×20	Rc 3/4	45	53	40	59	21
32×15	Rc 1/2	43	51	40	67	21
32×20	Rc 3/4	46	54	42	67	21
32×25	Rc 1	50	58	45	67	21
40×15	Rc 1/2	46	54	44	76	24
40×20	Rc 3/4	49	57	46	76	24
40×25	Rc 1	52	60	48	76	24
40×32	Rc 1 1/4	55	63	50	76	24
50×15	Rc 1/2	48	56.5	50	89	24
50×20	Rc 3/4	51	59.5	52	89	24
50×25	Rc 1	54	62.5	54	89	24
50×32	Rc 1 1/4	58	66.5	57	89	24
50×40	Rc 1 1/2	60	68.5	60	89	24
65×50	Rc 2	80	89.5	70	110	26
80×50	Rc 2	85	94.5	77	126	27

注)

1. 表面処理 水道用：エポキシ樹脂  
一般用：溶融亜鉛めっき
2.  $\diamond$ を除く寸法は参考寸法を表す

4	カラー	2	圧延鋼板	
3	パッキン	2	NBR	
2	ナット	2	FCMB 275-5	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 ハイパワージョイント 径違いめねじチー			
略号	KHPRFT		年月日	2023-1-4
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	F26-25033