


単位：mm

| 呼び | D ₀ (参考) | ねじ部 | | L | t (参考) | h (参考) |
|-------|------------------------|----------|-------|-----|-----------|-----------|
| | | d ねじ | ℓ (鍍) | | | |
| 1/8 | 18 | Rc 1/8 | 6 | 22 | 2 | 5 |
| 1/4 | 22 | Rc 1/4 | 8 | 25 | 2.5 | 5 |
| 3/8 | 26 | Rc 3/8 | 9 | 30 | 2.5 | 5 |
| 1/2 | 30 | Rc 1/2 | 11 | 35 | 2.5 | 6 |
| 3/4 | 36 | Rc 3/4 | 13 | 40 | 3 | 6 |
| 1 | 44 | Rc 1 | 15 | 45 | 3 | 7 |
| 1 1/4 | 53 | Rc 1 1/4 | 17 | 50 | 3.5 | 8 |
| 1 1/2 | 60 | Rc 1 1/2 | 18 | 55 | 3.5 | 9 |
| 2 | 73 | Rc 2 | 20 | 60 | 4 | 11 |
| 2 1/2 | 91 | Rc 2 1/2 | 23 | 70 | 4.5 | 12 |
| 3 | 105 | Rc 3 | 25 | 75 | 5 | 13 |
| 4 | 133 | Rc 4 | 28 | 85 | 6 | 16 |
| 5 | 161 | Rc 5 | 30 | 95 | 6.5 | 18 |
| 6 | 189 | Rc 6 | 33 | 105 | 7.5 | 20 |

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：熔融亜鉛めっき又はなし
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. JIS認証登録品です

| | | | |
|----|---|-----|-----------|
| 品名 |  管継手 ソケット (バンド付) | | |
| 略号 | BS | 年月日 | 2023-1-4 |
| | 株式会社プロテリアル 桑名工場 | 図番 | F16-25068 |