


単位：mm

呼び	ねじ部		二面幅B (参考)		L
	d ねじ	$\phi$ (鋳)	六角	八角	
1/8	R 1/8	1 1	1 4	—	3 2
1/4	R 1/4	1 2	1 7	—	3 4
3/8	R 3/8	1 3	2 1	—	3 6
1/2	R 1/2	1 6	2 6	—	4 2
3/4	R 3/4	1 8	3 2	—	4 7
1	R 1	2 0	3 8	—	5 2
1 1/4	R 1 1/4	2 2	4 6	—	5 6
1 1/2	R 1 1/2	2 3	5 4	—	6 0
2	R 2	2 5	—	6 3	6 6
2 1/2	R 2 1/2	2 8	—	8 0	7 3
3	R 3	3 2	—	9 5	8 1
4	R 4	3 7	—	1 2 0	9 2
5	R 5	4 2	—	1 4 5	1 0 4
6	R 6	4 6	—	1 7 0	1 1 6

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. JIS認証登録品です
6. おねじは必要な締め代を確保するため、  
JIS B 2301により基準径の位置を1ピッチ分だけ短くしてあります。

品名	 管継手 ニップル		
略号	NI	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	F16-25079