



単位：mm

呼び	ねじ部			ユニオンねじ及びユニオンつば				ユニオンナット			組立 全長 L(約)
	d_0 ねじ (参考)	dねじ	ℓ (参考)	b_1 (参考)	b_2 (参考)	二面幅B(参考)		H (参考)	二面幅C(参考)		
						八角	十角		八角	十角	
1/8	M 2.1 × 1.5	Rc 1/8	6	1.5	16.5	1.5	—	1.3	2.5	—	3.0
1/4	M 2.6 × 1.5	Rc 1/4	8	1.7	1.8	1.9	—	13.5	3.1	—	33.5
3/8	M 3.1 × 2	Rc 3/8	9	1.9	20.5	2.3	—	1.6	3.7	—	3.8
1/2	M 3.5 × 2	Rc 1/2	11	2.1	21.5	2.7	—	1.7	4.2	—	4.1
3/4	M 4.2 × 2	Rc 3/4	13	24.5	2.6	3.3	—	18.5	4.9	—	48.5
1	M 5.1 × 2	Rc 1	15	2.7	2.9	4.1	—	2.0	5.9	—	5.4
1 1/4	M 6.0 × 2	Rc 1 1/4	17	3.0	3.2	—	5.0	2.2	—	6.9	6.0
1 1/2	M 6.8 × 2	Rc 1 1/2	18	3.3	35.5	—	5.6	24.5	—	7.8	66.5
2	M 8.2 × 2	Rc 2	20	3.7	39.5	—	6.9	2.7	—	9.3	7.4
2 1/2	M 10.0 × 2	Rc 2 1/2	23	4.2	45.5	—	8.6	29.5	—	11.2	83.5
3	M 11.5 × 2	Rc 3	25	4.7	5.0	—	9.9	32.5	—	12.7	92.5
4	M 14.5 × 2	Rc 4	28	5.8	60.5	—	12.7	3.9	—	15.8	113
5	M 17.5 × 3	Rc 5	30	6.6	66.5	—	15.4	4.3	—	18.8	127
6	M 20.5 × 3	Rc 6	33	7.3	7.3	—	18.2	4.9	—	21.9	139

注記

- 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面处理：溶融亜鉛めっき又はなし
- 形状寸法：JIS B 2301に準拠
- JIS認証登録品です
- ガスケット材質：ノンアスベストジョイントシート（トンボ印#1995）
温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は
適切なガスケットを選定してご使用ください。

4	ガスケット	1	(注記6)	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンつば	1	FCMB 275-5	
1	ユニオンねじ	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	管継手 ユニオン (F形)			
略号	U	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	F16-25081	