



単位：mm

呼び	ねじ部		ユニオンエルボ	ユニオンつば		ユニオンナット			中心から端面までの距離		
	d。ねじ (参考)	dねじ	b ₁ (参考)	b ₂ (参考)	二面幅B (参考)		H (参考)	二面幅C (参考)		A	(約E)
					八角	十角		八角	十角		
□ 1/2	M3.5×2	Rc 1/2	36.5	21.5	27	—	17	42	—	27	56.5
□ 3/4	M4.2×2	Rc 3/4	40.5	26	33	—	18.5	49	—	32	64.5
□ 1	M5.1×2	Rc 1	44.5	29	41	—	20	59	—	37	71.5
□ 1 1/4	M6.0×2	Rc 1 1/4	50.5	32	—	50	22	—	69	44	80.5
□ 1 1/2	M6.8×2	Rc 1 1/2	58.5	32.5	—	56	24.5	—	78	49	92
□ 2	M8.2×2	Rc 2	66.5	39.5	—	69	27	—	93	57	103.5

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. □印は、JIS B 2301に規定された形状・寸法で製造しておりますが
JIS認証品ではありません
6. ガasket材質：ノンアスベストジョイントシート（トンボ印#1995）
温水・蒸気等の高温流体やその他特殊な用途にご使用の場合は、
適切なガasketを選定してご使用ください。

4	ガasket	1	(注記6)	
3	ユニオンナット	1	FCMB 275-5	
2	ユニオンつば	1	FCMB 275-5	
1	ユニオンエルボ	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	管継手 ユニオンエルボ (JIS認証登録外品)			
略号	ULG	年月日	2023-1-4	
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	F16-25085	