


単位：mm

呼び	A (参考)	d ねじ	φ (参考)	P (参考)	O (参考)	h (参考)	締付ボルト (参考)		
							呼び	L	本数
※ 3/8	23	Rc 3/8	10	4.4	6.9	6	M10	28	3
1/2	27	Rc 1/2	13	4.8	7.3	6	M10	42	3
3/4	33	Rc 3/4	15	5.4	7.9	6	M10	42	3
1	41	Rc 1	17	6.2	8.7	8	M10	42	4
1 1/4	52	Rc 1 1/4	19	7.6	10.7	9	M12	58	4
1 1/2	58	Rc 1 1/2	20	8.2	11.2	10	M12	58	4
2	71	Rc 2	24	9.5	12.6	11	M12	58	4
2 1/2	88	Rc 2 1/2	27	11.8	15.5	12	M16	77	4
3	101	Rc 3	30	13.1	16.8	13	M16	77	4
4	129	Rc 4	36	15.9	19.6	16	M16	93	4
5	156	Rc 5	40	18.6	22.3	19	M16	93	6
6	183	Rc 6	40	22.0	26.5	21	M20	100	6

注記

- 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
- ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
- 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
- 形状寸法：JIS B 2301に準拠，
但し、※は当社標準寸法となります
- JIS認証登録品です
- ガスケットは流体の種類・温度・圧力によって選定してください。

3	六角ナット	1	SS400相当品	
2	ボルト	1	SS400相当品	
1	フランジ	2	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 管継手 組みフランジ			
略号	F	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	F16-25087	