


単位：mm

呼び	ねじ部			外径 (参考)		h (参考)	H (最小)	t (参考)
	d ねじ	ℓ (鋳)	ℓ₁ (鋳)	D₀	D			
1/8	Rc 1/8	—	6	18	15	5	14	2
1/4	Rc 1/4	—	8	22	19	5	15	2.5
3/8	Rc 3/8	—	9	26	23	5	17	2.5
1/2	Rc 1/2	—	11	30	27	6	20	2.5
3/4	Rc 3/4	—	13	36	33	6	24	3
1	Rc 1	—	15	44	41	7	28	3
1 1/4	Rc 1 1/4	2.1	—	53	50	8	30	3.5
1 1/2	Rc 1 1/2	2.1	—	60	56	9	32	3.5
2	Rc 2	2.6	—	73	69	11	36	4
2 1/2	Rc 2 1/2	3.0	—	91	86	12	42	4.5
3	Rc 3	3.3	—	105	99	13	45	5
4	Rc 4	3.9	—	133	127	16	55	6
5	Rc 5	—	30	161	154	18	58	6.5
6	Rc 6	—	33	189	182	20	65	7.5

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき又はなし
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. JIS認証登録品です

品名	 管継手 キャップ (バンド付)		
略号	BCA	年月日	2023-1-4
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	F16-25088