



単位：mm

| 呼び    | A  | L* | D* | (min)<br>t c | X        |
|-------|----|----|----|--------------|----------|
| 3/4   | 32 | 20 | 39 | 2            | Rc 3/4   |
| 1     | 38 | 25 | 47 | 2            | Rc 1     |
| 1 1/4 | 46 | 25 | 56 | 2            | Rc 1 1/4 |
| 1 1/2 | 48 | 25 | 62 | 2            | Rc 1 1/2 |
| 2     | 57 | 26 | 78 | 2            | Rc 2     |

注記

1. 外面被覆樹脂の色は黄土色
2. 本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛铸铁製管継手
3. ※は参考寸法を表す

|                    |   |     |            |           |
|--------------------|---|-----|------------|-----------|
| 2                  | 外面被覆  | 1   | PVC        |           |
| 1                  | 本体  | 1   | FCMB 275-5 | 溶融亜鉛めっき   |
| 品番                 | 品名  | 数量  | 材質         | 備考        |
| 品名                 |  PCS継手<br>チー |     |            |           |
| 略号                 | PCS-T   | 年月日 | 2023-1-4   |           |
| 株式会社プロテリアル<br>桑名工場 |   |     | 図番         | W86-25078 |