



単位：mm

呼 び	A	B	L ₁ ※	L ₂ ※	D ₁ ※	D ₂ ※	(min) t _c	X ₁	X ₂
1 × 3/4	3 4	3 5	2 5	2 0	4 7	3 9	2	R c 1	R c 3/4
1 1/4 × 3/4	3 8	4 0	2 5	2 0	5 6	3 9	2	R c 1 1/4	R c 3/4
1 1/2 × 1	4 1	4 5	2 5	2 5	6 2	4 7	2	R c 1 1/2	R c 1
2 × 3/4	4 1	4 9	2 6	2 0	7 8	3 9	2	R c 2	R c 3/4
2 × 1	4 4	5 1	2 6	2 5	7 8	4 7	2	R c 2	R c 1
2 × 1 1/2	5 2	5 5	2 6	2 5	7 8	6 2	2	R c 2	R c 1 1/2

注記

1. 外面被覆樹脂の色は黄土色
2. 本体は、J I S B 2 3 0 1 ねじ込み式可鍛铸铁製管継手
3. ※は参考寸法を表す

2	外面被覆	1	P V C	
1	本 体	1	FCMB 275-5	溶融亜鉛めっき
品番	品 名	数量	材質	備考
品 名	P C S 継手 径違いチー			
略号	P C S - R T	年月日	2 0 2 3 - 1 - 4	
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	W 8 6 - 2 5 0 8 0	