



単位：mm

呼 び	A	B	L <sub>1</sub> ※	L <sub>2</sub> ※	D <sub>1</sub> ※	D <sub>2</sub> ※	(min) t <sub>c</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
2 1/2 × 1 1/2	55	62	28	25	93	62	2	Rc 2 1/2	Rc 1 1/2
2 1/2 × 2	60	65	28	26	93	78	2	Rc 2 1/2	Rc 2
3 × 1 1/2	58	72	30	25	106	62	2	Rc 3	Rc 1 1/2
3 × 2	62	72	30	26	106	78	2	Rc 3	Rc 2
3 × 2 1/2	72	75	30	28	106	93	2	Rc 3	Rc 2 1/2
4 × 1 1/2	63	86	33	25	131	62	2	Rc 4	Rc 1 1/2
4 × 2	69	87	33	26	131	78	2	Rc 4	Rc 2
4 × 3	83	91	33	30	131	106	2	Rc 4	Rc 3

注記

1. 外面被覆樹脂の色は黄土色
2. 本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手
3. ※は参考寸法を表す

2	外面被覆	1	PVC	
1	本体	1	FCMB 275-5	溶融亜鉛めっき
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PC S継手 径違いチー (バンド付)			
略号	PC S - R T	年月日	2023-1-4	
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W86-25081	