



単位：mm

呼 び	A	$L_1$ ※	$L_2$ ※	$D_1$ ※	$D_2$ ※	$t_c$ (min)	$X_1$	$X_2$
1 × 3/4	42	25	20	47	39	2	Rc 1	Rc 3/4
1 1/2 × 3/4	52	25	20	62	39	2	Rc 1 1/2	Rc 3/4
1 1/2 × 1	52	25	25	62	47	2	Rc 1 1/2	Rc 1
1 1/2 × 1 1/4	52	25	25	62	56	2	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4
2 × 1	58	26	25	78	47	2	Rc 2	Rc 1
2 × 1 1/4	58	26	25	78	56	2	Rc 2	Rc 1 1/4
2 × 1 1/2	58	26	25	78	62	2	Rc 2	Rc 1 1/2

注記

1. 外面被覆樹脂の色は黄土色
2. 本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛铸铁製管継手
3. ※は参考寸法を表す

2	外面被覆	1	PVC	
1	本体	1	FCMB 275-5	溶融亜鉛めっき
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PCS継手 径違いツケット			
略号	PCS-RS		年月日	2023-1-4
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W86-25084