



単位：mm

呼び ①×②×③	D ₁ (参考)	ねじ部		D ₂ (参考)	ねじ部		D ₃ (参考)	ねじ部		A	B	C
		d ₁ ねじ	l ₁ (参考)		d ₂ ねじ	l ₂ (参考)		d ₃ ねじ	l ₃ (参考)			
3/4×3/4×1	3 6	R c 3/4	1 3	3 6	R c 3/4	1 3	4 4	R c 1	1 5	3 5	3 5	3 4
3/4×3/4×1 1/4	3 6	R c 3/4	1 3	3 6	R c 3/4	1 3	5 3	R c 1 1/4	1 7	4 0	4 0	3 8
1×3/4×1/2	4 4	R c 1	1 5	3 6	R c 3/4	1 3	3 0	R c 1/2	1 1	3 2	2 9	3 3
1×3/4×3/4	4 4	R c 1	1 5	3 6	R c 3/4	1 3	3 6	R c 3/4	1 3	3 4	3 2	3 5
1×3/4×1	4 4	R c 1	1 5	3 6	R c 3/4	1 3	4 4	R c 1	1 5	3 8	3 5	3 8
1×1×1 1/4	4 4	R c 1	1 5	4 4	R c 1	1 5	5 3	R c 1 1/4	1 7	4 2	4 2	4 0
1×1×1 1/2	4 4	R c 1	1 5	4 4	R c 1	1 5	6 0	R c 1 1/2	1 8	4 5	4 5	4 2
※ 1×1×2	4 4	R c 1	1 5	4 4	R c 1	1 5	7 3	R c 2	2 0	5 1	5 1	4 4

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠，※は当社標準寸法

品名	WS継手 三方径違いT (バンド付)		
略号	WS-BRT	年月日	2023-1-4
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	W86-25102