



単位：mm

呼び ①×②	D <sub>1</sub> (参考)	ねじ部		D <sub>2</sub> (参考)	ねじ部		t <sub>1</sub> (参考)	t <sub>2</sub> (参考)	A	B
		d <sub>1</sub> ねじ	φ <sub>1</sub> (参考)		d <sub>2</sub> ねじ	φ <sub>2</sub> (参考)				
1×3/4	44	Rc 1	15	36	Rc 3/4	13	3.0	3.0	34	35
1 1/4×1	53	Rc 1 1/4	17	44	Rc 1	15	3.5	3.0	40	42
1 1/2×3/4	60	Rc 1 1/2	18	36	Rc 3/4	13	3.5	3.0	38	43
1 1/2×1	60	Rc 1 1/2	18	44	Rc 1	15	3.5	3.0	41	45
2×1	73	Rc 2	20	44	Rc 1	15	4.0	3.0	44	51
2×1 1/4	73	Rc 2	20	53	Rc 1 1/4	17	4.0	3.5	48	54
2×1 1/2	73	Rc 2	20	60	Rc 1 1/2	18	4.0	3.5	52	55
2 1/2×1	91	Rc 2 1/2	23	44	Rc 1	15	4.5	3.0	48	60
2 1/2×2	91	Rc 2 1/2	23	73	Rc 2	20	4.5	4.0	60	65
3×2	105	Rc 3	25	73	Rc 2	20	5.0	4.0	62	72

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠

品名	WS継手 径違いクロス (バンド付)		
略号	WS-BRCR	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W86-25109