



単位：mm

呼び ①×②	ねじ部				E	二面幅B (参考)	
	d ねじ	Q (鋳)	d <sub>1</sub> ねじ	Q <sub>1</sub> (鋳)		六角	八角
3/4 × 1/2	R 3/4	1 8	R c 1/2	1 1	2 4	3 2	—
1 × 1/2	R 1	2 0	R c 1/2	1 1	2 7	3 8	—
1 × 3/4	R 1	2 0	R c 3/4	1 3	2 7	3 8	—
1 1/4 × 1/2	R 1 1/4	2 2	R c 1/2	1 1	3 0	4 6	—
1 1/4 × 3/4	R 1 1/4	2 2	R c 3/4	1 3	3 0	4 6	—
1 1/4 × 1	R 1 1/4	2 2	R c 1	1 5	3 0	4 6	—
1 1/2 × 1/2	R 1 1/2	2 3	R c 1/2	1 1	3 2	5 4	—
1 1/2 × 3/4	R 1 1/2	2 3	R c 3/4	1 3	3 2	5 4	—
1 1/2 × 1	R 1 1/2	2 3	R c 1	1 5	3 2	5 4	—
1 1/2 × 1 1/4	R 1 1/2	2 3	R c 1 1/4	1 7	3 2	5 4	—

呼び ①×②	ねじ部				E	二面幅B (参考)	
	d ねじ	Q (鋳)	d <sub>1</sub> ねじ	Q <sub>1</sub> (鋳)		六角	八角
2 × 1/2	R 2	2 5	R c 1/2	1 1	3 6	—	6 3
2 × 3/4	R 2	2 5	R c 3/4	1 3	3 6	—	6 3
2 × 1	R 2	2 5	R c 1	1 5	3 6	—	6 3
2 × 1 1/4	R 2	2 5	R c 1 1/4	1 7	3 6	—	6 3
2 × 1 1/2	R 2	2 5	R c 1 1/2	1 8	3 6	—	6 3
※ 2 1/2 × 1/2	R 2 1/2	2 8	R c 1/2	1 1	3 9	—	8 0
※ 2 1/2 × 3/4	R 2 1/2	2 8	R c 3/4	1 3	3 9	—	8 0
2 1/2 × 1	R 2 1/2	2 8	R c 1	1 5	3 9	—	8 0
2 1/2 × 1 1/4	R 2 1/2	2 8	R c 1 1/4	1 7	3 9	—	8 0
2 1/2 × 1 1/2	R 2 1/2	2 8	R c 1 1/2	1 8	3 9	—	8 0
2 1/2 × 2	R 2 1/2	2 8	R c 2	2 0	3 9	—	8 0

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面处理：熔融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠，※は当社標準寸法
5. おねじは必要な締め代を確保するため、  
JIS B 2301により基準径の位置を1ピッチ分だけ短くしてあります。

品名	WS継手 ブッシング		
略号	WS-BU	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W86-25111