



単位：mm

呼び ①×②	ねじ部				E	二面幅B (参考)	
	dねじ	ℓ(鋳)	d ₁ ねじ	ℓ ₁ (鋳)		六角	八角
※ 3×1/2	R 3	3 2	R c 1/2	1 1	4 4	—	9 5
※ 3×3/4	R 3	3 2	R c 3/4	1 3	4 4	—	9 5
3×1	R 3	3 2	R c 1	1 5	4 4	—	9 5
3×1 1/4	R 3	3 2	R c 1 1/4	1 7	4 4	—	9 5
3×1 1/2	R 3	3 2	R c 1 1/2	1 8	4 4	—	9 5
3×2	R 3	3 2	R c 2	2 0	4 4	—	9 5
3×2 1/2	R 3	3 2	R c 2 1/2	2 3	4 4	—	9 5
※ 4×1/2	R 4	3 7	R c 1/2	1 1	5 1	—	1 2 0
※ 4×3/4	R 4	3 7	R c 3/4	1 3	5 1	—	1 2 0
※ 4×1	R 4	3 7	R c 1	1 5	5 1	—	1 2 0
※ 4×1 1/4	R 4	3 7	R c 1 1/4	1 7	5 1	—	1 2 0
4×1 1/2	R 4	3 7	R c 1 1/2	1 8	5 1	—	1 2 0
4×2	R 4	3 7	R c 2	2 0	5 1	—	1 2 0
4×2 1/2	R 4	3 7	R c 2 1/2	2 3	5 1	—	1 2 0
4×3	R 4	3 7	R c 3	2 5	5 1	—	1 2 0

呼び ①×②	ねじ部				E	二面幅B (参考)	
	dねじ	ℓ(鋳)	d ₁ ねじ	ℓ ₁ (鋳)		六角	八角
※○ 5×2	R 5	4 2	R c 2	2 0	5 7	—	1 4 5
※○ 5×2 1/2	R 5	4 2	R c 2 1/2	2 3	5 7	—	1 4 5
○ 5×3	R 5	4 2	R c 3	2 5	5 7	—	1 4 5
※○ 6×1 1/2	R 6	4 6	R c 1 1/2	1 8	6 4	—	1 7 0
※○ 6×2	R 6	4 6	R c 2	2 0	6 4	—	1 7 0
※○ 6×2 1/2	R 6	4 6	R c 2 1/2	2 3	6 4	—	1 7 0
○ 6×3	R 6	4 6	R c 3	2 5	6 4	—	1 7 0
○ 6×4	R 6	4 6	R c 4	2 8	6 4	—	1 7 0
○ 6×5	R 6	4 6	R c 5	3 0	6 4	—	1 7 0

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠，※は当社標準寸法
5. おねじは必要な締め代を確保するため、
JIS B 2301により基準径の位置を1ピッチ分だけ短くしてあります。
6. ○印は、受注生産品です

品名	WS継手 ブッシング		
略号	WS-BU	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W86-25112