



単位：mm

呼び	ねじ部			外径 (参考)		h (参考)	H (最小)	t (参考)
	d ねじ	ℓ (参考)	ℓ ₁ (参考)	D ₀	D			
1 / 2	Rc 1/2	—	1 1	3 0	2 7	6	2 0	2.5
3 / 4	Rc 3/4	—	1 3	3 6	3 3	6	2 4	3.0
1	Rc 1	—	1 5	4 4	4 1	7	2 8	3.0
1 1/4	Rc 1 1/4	2 1	—	5 3	5 0	8	3 0	3.5
1 1/2	Rc 1 1/2	2 1	—	6 0	5 6	9	3 2	3.5
2	Rc 2	2 6	—	7 3	6 9	1 1	3 6	4.0
2 1/2	Rc 2 1/2	3 0	—	9 1	8 6	1 2	4 2	4.5
3	Rc 3	3 3	—	1 0 5	9 9	1 3	4 5	5.0
4	Rc 4	3 9	—	1 3 3	1 2 7	1 6	5 5	6.0
○ 5	Rc 5	—	3 0	1 6 1	1 5 4	1 8	5 8	6.5
○ 6	Rc 6	—	3 3	1 8 9	1 8 2	2 0	6 5	7.5

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：熔融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. ○印は、受注生産品です

品名	WS継手 キャップ (バンド付)		
略号	WS-BCA	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W86-25113