



単位：mm

呼び	A (参考)	dねじ	Q (参考)	P (参考)	O (参考)	h (参考)	締付ボルト		
							呼び	L(参考)	本数
1/2	27	Rc 1/2	13	48	73	6	M10	42	3
3/4	33	Rc 3/4	15	54	79	6	M10	42	3
1	41	Rc 1	17	62	87	8	M10	42	4
1 1/4	52	Rc 1 1/4	19	76	107	9	M12	58	4
1 1/2	58	Rc 1 1/2	20	82	112	10	M12	58	4
2	71	Rc 2	24	95	126	11	M12	58	4
2 1/2	88	Rc 2 1/2	27	118	155	12	M16	77	4
3	101	Rc 3	30	131	168	13	M16	77	4
4	129	Rc 4	36	159	196	16	M16	93	4
○ 5	156	Rc 5	40	186	223	19	M16	93	6
○ 6	183	Rc 6	40	220	265	21	M20	100	6

注記

1. 材質：JIS G 5705 FCMB 275-5
2. ねじ：JIS B 0203 管用テーパねじ
3. 表面処理：溶融亜鉛めっき
4. 形状寸法：JIS B 2301に準拠
5. ガasketは流体の種類・温度・圧力によって選定してください。
6. ○印は、受注生産品です

3	六角ナット	1	SS400相当品	
2	ボルト	1	SS400相当品	
1	フランジ	2	FCMB275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	WS継手 組みフランジ			
略号	WS-F	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	W86-25115	