



単位：mm

呼び	ねじの呼び Rc◇	ねじの呼び R◇	A	B	L	L ₁	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	φD ₅	E	F	l m	α
1/2	Rc 1/2	R 1/2	27	88	20	6.8	24	29.1	27	18	22	22	37	15	20°
3/4	Rc 3/4	R 3/4	32	92	20	5.4	29.5	34.9	33	24	27	22	40	17	30°
1	Rc 1	R 1	38	113	25	8.7	36.3	42.1	41	30	34	28	47	19	15.5°
1 1/4	Rc 1 1/4	R 1 1/4	46	120	25	8.7	45	50.8	50	39	42	30	49	22	15.5°
1 1/2	Rc 1 1/2	R 1 1/2	48	123	25	8.7	51	56.7	56	44	46	30	49	22	15.5°
2	Rc 2	R 2	57	135	26	8.9	62.7	68.1	69	56	56	34	—	26	15.5°

備考

- 1) 樹脂被覆色 アイボリー色
- 2) 樹脂被覆色 淡緑色
- 3) ◇を除く寸法は参考寸法です

品名	外面樹脂被覆継手 PC継手 (ねじ込み式) めすおすエルボ (ロング形)		
略号	アイボリー色：PSLL 淡緑色：PSLL-G	年月日	2023-1-4
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	G16-25035