



単位：mm

呼び	ねじの呼び Rc◇	ねじの呼び R◇	A	B	L	L <sub>1</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φD <sub>3</sub>	φD <sub>4</sub>	E	lm	α
3/4	Rc 3/4	R 3/4	32	61	20	5.4	29.5	34.9	33	24	22	17	30°
1	Rc 1	R 1	38	73	25	8.7	36.3	42.1	41	30	28	19	15.5°
1 1/4	Rc 1 1/4	R 1 1/4	46	80	25	8.7	45	50.8	50	39	30	22	15.5°
1 1/2	Rc 1 1/2	R 1 1/2	48	83	25	8.7	51	56.7	56	44	30	22	15.5°
2	Rc 2	R 2	57	96	26	8.9	62.7	68.1	69	56	34	26	15.5°

備考

- 1) 樹脂被覆色 アイボリー色
- 2) 樹脂被覆色 淡緑色
- 3) ◇を除く寸法は参考寸法です

品名	外面樹脂被覆継手 PC継手(ねじ込み式) めすおすチー(ロング形)		
略号	アイボリー色：PST 淡緑色：PST-G	年月日	2023-1-4
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	G16-25040