



(注) PCMGとの接続にはPパッキンセット (PCMG-PAC P32~P80) をご使用ください。

単位：mm

| 呼び径 | ねじの呼び Rc◇ | ねじの呼び R◇ | l n | l m | L | A | B | C | E | H | φ D | φ D ₁ | φ d |
|-----|--------------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|------------------|------|
| 32 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 22 | 22 | 154 | 52 | 77 | 110 | 30 | 40 | 44.3 | 39 | 42.7 |
| 50 | Rc2 | R2 | 26 | 26 | 186 | 69 | 91 | 155 | 34 | 45 | 62.1 | 56 | 60.5 |
| 80 | Rc3 | R3 | 34 | 34 | 239 | 94 | 115 | 180 | 42 | 45 | 90.7 | 84 | 89.1 |

備考

- 1) 樹脂被覆色 淡緑色
- 2) ◇を除く寸法は参考寸法です

| | | | |
|----|--------------------|-------------|-----------|
| 品名 | 外面樹脂被覆継手 | | |
| | PC継手 (ねじ込み式) | バルブチー (弁無し) | |
| 略号 | PC-VTST | 年月日 | 2023-1-4 |
| | 株式会社プロテリアル 桑名工場 | 図番 | G16-25046 |