



単位：mm

| 口径 | Rc◇ | 全長 | | 本体 | |
|---------|-----|----|----------------|----|----|
| | | L | L ₁ | H◇ | φD |
| 10A×1/2 | 1/2 | 65 | 67 | 24 | 27 |
| 15A×1/2 | 1/2 | 67 | 69 | 29 | 32 |
| 20A×1/2 | 1/2 | 70 | 72 | 29 | 38 |

注)

◇を除く寸法は参考寸法です

| | | | | |
|----|-----------|----|----------|---------------|
| 13 | サンマップ* | 1 | 樹脂 | *日東電工(株)登録商標名 |
| 12 | 水密Oリング | 1 | 合成ゴム | |
| 11 | ストップリング | 1 | ステンレス鋼 | |
| 10 | リテーナ | 1 | 銅合金及び樹脂 | |
| 9 | 耐火パッキン | 1 | 特殊ゴム | |
| 8 | インジケータリング | 1 | ステンレス鋼 | カラー処理 |
| 7 | 水密パッキン | 1 | 合成ゴム | |
| 6 | パッキン | 1 | 銅合金及びNBR | |
| 5 | コイルばね | 1 | ピアノ線 | 表面処理 |
| 4 | 移動片 | 1 | 樹脂 | |
| 3 | スプリングガイド | 1 | ステンレス鋼 | |
| 2 | ナット | 1 | 銅合金 | 表面処理 |
| 1 | 本体 | 1 | 銅合金 | 表面処理 |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------|--|
| 品名 | プッシュインパクト めねじ付ソケット (LIA受検品) | | | |
| 略号 | FIFS | 年月日 | 2023-1-4 | |
| | 株式会社プロテリアル 桑名工場 | 図番 | G26-25024 | |