



注)

- 1) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
- 2) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
- 3) フランジ寸法はJIS B 2220 鋼製管フランジ10Kに基づいていますが、JIS認証品ではありません
- 4) ※は参考寸法を示します

単位：mm

呼び (Su×A)	標準品	特殊品(注)	L <sub>1</sub> ※	ℓ <sub>1</sub>	φD※	t	f	φg	φC	n	φh	二面幅F <sub>1</sub>	φD <sub>1</sub> ※
13×15	○		32.5	24.5	95	12	1	51	70	4	15	27.5	30
20×15	○	●	32.5	24.5	95	12	1	51	70	4	15	33.5	36
20×20	○	●	34.5	26.5	100	14	1	56	75	4	15	33.5	36
25×25	○	●	34.5	26.5	125	14	1	67	90	4	19	40.5	43
30×25	○	●	41	30	125	14	1	67	90	4	19	49	51
30×32	○	●	43	32	135	16	2	76	100	4	19	49	51
40×32	○	●	43	32	135	16	2	76	100	4	19	58.5	61
40×40	○	●	43	32	140	16	2	81	105	4	19	58.5	61
50×40	○	●	43	32	140	16	2	81	105	4	19	62.5	65
50×50	○	●	43	32	155	16	2	96	120	4	19	62.5	65
60×50	○	●	43	32	155	16	2	96	120	4	19	75	78
60×65	○	●	45	34	175	18	2	116	140	4	19	75	78

5	フック	3	SUS304	
4	緩み止めリング	1	銅(白インク塗装)	
3	パッキン	1	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
2	ナット	1	SCS13	
1	本体	1	SCS13	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z10k II継手 フランジアダプター			
略号	標準品：Z2F 特殊品：Z2FSR	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W26-25075