



- 注)
- 1) 適用サイズは上記表中の●印品となります
 - 2) 特殊品は、蒸気還管、高温水に適用できる製品を示します
 - 3) 特殊品は、識別の為ナット端面と本体に赤色のマーキングが施してあります
 - 4) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります
ご注文の際、赤色の場合は呼び(Su)にHをつけてください
 - 5) (一社)日本バルブ工業会規格JV 8-1
「一般用配管用ステンレス鋼弁」対象外
 - 6) ※は参考寸法を示します

17	フック	6	SUS304	
16	緩み止めリング	2	銅(白インク塗装)	
15	Zlockパッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
14	ナット	2	SCS13	
13	銘板	1	AL	
12	六角ナット	1	SUS304	
11	ハンドル	1	アルミニウム合金	赤色又は緑色
10	パッキン	1組	PTFE	
9	パッキン押え輪	1	SUS304	
8	パッキン押えナット	1	SCS13A	
7	座金	1	SUS304	
6	止め輪	1	SUS316	
5	ガスケット	1	強化PTFE	
4	弁体	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304	
2	ふた	1	SCS13A	
1	弁箱	1	SCS13A	
品番	品名	数量	材質	備考

単位：mm

呼び(Su)	標準品	特殊品(注)	L*	L1*	φ1	二面幅F1	φD1*	H*	φD2*
20	○	●	72	36	28	33.5	36	95	60
25	○	●	77	38.5	30.5	40.5	43	100	60
30	○	●	95	47.5	37.5	49	51	110	80
40	○	●	104	52	42	58.5	61	125	80
50	○	●	113	56.5	46.5	62.5	65	145	100
60	○	●	123	61.5	51.5	75	78	165	100

品名	Zlock II継手 ゲートバルブ		
略号	標準品：VZ2S	年月日	2023-10-10
号	特殊品：VZ2SSR	日	
株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W26-25077	