



単位：mm

呼び径		A	B	φP ₁ *	φP ₂ *	X ₁	X ₂
(B)	(A)						
3/4 × 1/2	20 × 15	29	30	16	10.5	Rc 3/4	Rc 1/2
1 × 1/2	25 × 15	32	33	21	10.5	Rc 1	Rc 1/2
1 × 3/4	25 × 20	34	35	21	16	Rc 1	Rc 3/4
1 1/4 × 1/2	32 × 15	34	38	28	10.5	Rc 1 1/4	Rc 1/2
1 1/4 × 3/4	32 × 20	38	40	28	16	Rc 1 1/4	Rc 3/4
1 1/4 × 1	32 × 25	40	42	28	21	Rc 1 1/4	Rc 1
1 1/2 × 1/2	40 × 15	35	42	33.5	10.5	Rc 1 1/2	Rc 1/2
1 1/2 × 3/4	40 × 20	38	43	33.5	16	Rc 1 1/2	Rc 3/4
1 1/2 × 1	40 × 25	41	45	33.5	21	Rc 1 1/2	Rc 1
1 1/2 × 1 1/4	40 × 32	45	48	33.5	28	Rc 1 1/2	Rc 1 1/4
2 × 1/2	50 × 15	38	48	45	10.5	Rc 2	Rc 1/2
2 × 3/4	50 × 20	41	49	45	16	Rc 2	Rc 3/4
2 × 1	50 × 25	44	51	45	21	Rc 2	Rc 1
2 × 1 1/4	50 × 32	48	54	45	28	Rc 2	Rc 1 1/4
2 × 1 1/2	50 × 40	52	55	45	33.5	Rc 2	Rc 1 1/2

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
3. ※は参考寸法を示します

4	シールリングB	1	EPDM	
3	シールリングA	2	EPDM	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 PQWK継手 径違いT			
略号	PQWK-R T	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W16-25098