



単位：mm

呼び径		T	t	f	φ D <sub>1</sub>	φ D <sub>2</sub>	φ D <sub>3</sub>	φ P <sup>※</sup>	φ C	n	φ h	X
(B)	(A)											
3/4	20	29	14	1	85	52	36	16	65	4	12	Rc 3/4
1	25	32	14	1	95	62	44	21	75	4	12	Rc 1
1 1/4	32	35	16	2	115	72	53	28	90	4	15	Rc 1 1/4
1 1/2	40	35	16	2	120	78	60	33.5	95	4	15	Rc 1 1/2
2	50	38	14	2	130	88	73	45	105	4	15	Rc 2
2 1/2	65	42	14	2	155	112	91	58	130	4	15	Rc 2 1/2
3	80	46	14	2	180	125	105	71	145	4	19	Rc 3
4	100	52	16	2	200	145	133	93	165	8	19	Rc 4
5	125	55	16	2	235	176	156	116	200	8	19	Rc 5
6	150	55	18	2	265	206	184	139	230	8	19	Rc 6

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 材質は、呼び20A～40A：FCMB 275-5、50A～150A：FCD 450-10とする。
3. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

3	シールリング	1	EPDM	
2	内面ライニング	1	ポリウレタン樹脂	
1	本体	1	備考2による	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PQWK継手 5Kフランジ			
略号	PQWK-5KF	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W16-25109