



単位：mm

呼び径		L	E*	F*	φD*	φP*	H (二面幅)*		X ₁	X ₂
(B)	(A)						六角	八角		
1/2	15	65	17	10	27	10.5	29	—	Rc 1/2	R 1/2
3/4	20	71	18	10	33	16	32.5	—	Rc 3/4	R 3/4
1	25	82	21	12	41	21	39.5	—	Rc 1	R 1
1 1/4	32	90	24	12	50	28	48.3	—	Rc 1 1/4	R 1 1/4
1 1/2	40	97	24	14	56	33.5	56	—	Rc 1 1/2	R 1 1/2
2	50	107	28	15	69	45	—	68	Rc 2	R 2

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁インナーはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. ※は参考寸法を示します

7	シールリング	1	EPDM	
6	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
5	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
4	カラー	1	PBT	
3	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	 P Q W K 継手 Z形 異種金属接続用 おすアダプタケット			
略号	P Q W K - Z M S	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W16-25113