



| 呼び径 | |
|-----------|---------|
| (B) | (A) |
| 3/4 x 1/2 | 20 x 15 |

備考

1. 本体外面は青色塗装とする。
2. 絶縁ブッシュはエポキシ系接着剤により本体に接着固定する。
3. (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品
4. () は参考寸法を示します

| 8 | M5 x 15 十字穴付小ねじ | 2 | 黄銅 | |
|--------------------|--|-----|------------|-----------|
| 7 | ねじ付台 | 1 | FCMB 275-5 | |
| 6 | シールリング | 1 | E P D M | |
| 5 | 接着剤 | 1 | エポキシ系接着剤 | |
| 4 | 絶縁コーティング | 1 | エポキシ樹脂 | |
| 3 | 絶縁ブッシュ | 1 | 青銅 (鉛レス) | |
| 2 | 内面ライニング | 1 | ポリオレフィン樹脂 | |
| 1 | 本体 | 1 | FCMB 275-5 | |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 品名 | P Q W K 継手 Z 形 異種金属接続用 径違い台付き給水栓エルボ | | | |
| 略号 | P Q W K Z C D L | 年月日 | 2023-1-4 | |
| 株式会社プロテリアル 桑名工場 | | | 図番 | W16-25130 |