



単位：mm

呼び径		A◇	B◇	L	E	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) tc◇	X ₁ ◇	X ₂ ◇
(B)	(A)									六角	八角			
1/2	1.5	2.7	5.7	2.0	1.7	1.0	29.1	3.3	10.5	2.9	—	2	Rc1/2	R1/2
3/4	2.0	3.2	6.3	2.0	1.8	1.0	34.9	3.9	1.6	32.5	—	2	Rc3/4	R3/4
1	2.5	3.8	7.5	2.5	2.1	1.2	42.1	4.7	2.1	39.5	—	2	Rc1	R1
1 1/4	3.2	4.6	8.6	2.5	2.4	1.2	50.8	5.6	2.8	48.3	—	2	Rc1 1/4	R1 1/4
1 1/2	4.0	4.8	9.0	2.5	2.4	1.4	56.7	6.2	3.5	5.6	—	2	Rc1 1/2	R1 1/2
2	5.0	5.7	10.4	2.6	2.8	1.5	68.6	7.8	4.5	—	6.8	2	Rc2	R2

備考. 1) (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	EPDM	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	⚗ PCPQK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 おすアダプタエルボ			
略号	PCPQKML	年月日	2023-1-4	
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W16-25162	