



単位：mm

呼び径		M◇	L	E	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) t _c ◇	X ₁ ◇	X ₂ ◇	G
(B)	(A)								六角	八角				
1/2	1.5	6.5	20	17	10	29.1	33	10.5	29	—	2	Rc1/2	R1/2	39
3/4	2.0	7.1	20	18	10	34.9	39	16	32.5	—	2	Rc3/4	R3/4	45
1	2.5	8.2	25	21	12	42.1	47	21	39.5	—	2	Rc1	R1	53
1 1/4	3.2	9.0	25	24	12	50.8	56	28	48.3	—	2	Rc1 1/4	R1 1/4	62
1 1/2	4.0	9.7	25	24	14	56.7	62	33.5	56	—	2	Rc1 1/2	R1 1/2	69
2	5.0	10.7	26	28	15	68.6	78	45	—	68	2	Rc2	R2	82

備考. 1) (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	EPDM	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	♂ PCPQK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 おすアダプタソケット			
略号	PCPQKMS	年月日	2023-1-4	
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W16-25163	