



単位：mm

呼び径		A◇	B◇	L	F	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	P	H (対辺)		(min) t c◇	X◇
(B)	(A)								六角	八角		
1/2	15	27	52	20	21.5	29.1	33	10.5	29	—	2	Rc 1/2
3/4	20	32	58	20	22.5	34.9	39	16	32.5	—	2	Rc 3/4
1	25	38	68	25	26	42.1	47	21	39.5	—	2	Rc 1
1 1/4	32	46	80	25	30	50.8	56	28	48.3	—	2	Rc 1 1/4
1 1/2	40	48	86	25	34	56.7	62	33.5	56	—	2	Rc 1 1/2
2	50	57	98	26	37	68.6	78	45	—	68	2	Rc 2

備考. 1) (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	EPDM	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	⚗ PCPQK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 めすアダプタエルボ			
略号	PCPQKFL	年月日	2023-1-4	
	株式会社プロテリアル 桑名工場	図番	W16-25164	