



単位：mm

呼び径		B◇	F	D	D <sub>1</sub>	H (対辺)		(min) t <sub>c</sub> ◇	X◇
(B)	(A)					六角	八角		
1/2	15	52	24.5	33	10	29	—	2	Rc 1/2
3/4	20	58	25.5	39	17	32.5	—	2	Rc 3/4
1	25	68	30	47	23	39.5	—	2	Rc 1
1 1/4	32	80	34	56	30	48.3	—	2	Rc 1 1/4
1 1/2	40	86	38	62	33.5	56	—	2	Rc 1 1/2
2	50	98	41	78	50	—	68	2	Rc 2

備考. 1) (公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

6	接着剤	2	エポキシ系接着剤	
5	絶縁コーティング	2	エポキシ樹脂	
4	絶縁インナー	1	青銅 (鉛レス)	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリエチレン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PCPQK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 両口めすアダプタエルボ			
略号	PCPQKFLW	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W16-25165