



単位：mm

呼び径		M◇	L	F	D ₁	D ₂	P	H (対辺)		(min) t _c ◇	X◇	G
(B)	(A)							六角	八角			
1/2	1.5	60	20	21.5	29.1	3.3	10.5	2.9	—	2	Rc 1/2	3.9
3/4	2.0	66	20	22.5	34.9	3.9	1.6	32.5	—	2	Rc 3/4	4.5
1	2.5	75	25	2.6	42.1	4.7	2.1	39.5	—	2	Rc 1	5.3
1 1/4	3.2	84	25	3.0	50.8	5.6	2.8	48.3	—	2	Rc 1 1/4	6.2
1 1/2	4.0	93	25	3.4	56.7	6.2	33.5	5.6	—	2	Rc 1 1/2	6.9
2	5.0	101	26	3.7	68.6	7.8	4.5	—	6.8	2	Rc 2	8.2

備考. 1) (公社) 日本水道協会品質認証センター認証登録品

2) ◇を除く寸法は参考寸法を表す

7	接着剤	1	エポキシ系接着剤	
6	絶縁コーティング	1	エポキシ樹脂	
5	シールリング	1	EPDM	
4	絶縁インナー	1	青銅(鉛)レス	
3	外面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
2	内面ライニング	1	ポリオレフィン樹脂	
1	本体	1	FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	PCPK継手 埋設用 Z形 異種金属接続用 めすアダプタソケット			
略号	PCPKFS	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場			図番	W16-25166