



単位：mm

呼び (Su)	L*	L <sub>1</sub> *	L <sub>2</sub> *	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	二面幅 F <sub>1</sub>	φ D <sub>1</sub> *	H*	W*
13	83	37.5	45.5	29.0	37.0	28.0	30.5	80	85
20	83	37.5	45.5	29.0	37.0	34.0	37.0	82	85
25	90	40.0	50.0	31.5	41.5	41.0	45.0	98	127
30	103	46.0	57.0	35.0	46.0	49.5	52.0	101	127
40	110	52.0	58.0	41.0	47.0	58.5	61.5	106	127
50	126	61.0	65.0	50.0	54.0	62.5	66.0	115	152
60	137	67.0	70.0	56.0	59.0	75.0	79.0	123	152

注)

- 1) (一社) 日本バルブ工業規格 JV8-1 [一般配管用ステンレス鋼弁] に準拠
- 2) ハンドルの色は赤色と緑色の2種類あります  
ご注文の際、赤色の場合は呼び (Su) にHをつけてください
- 3) ※は参考寸法を示します

16	インジケータ B	2	プラスチック	白色
15	インジケータ A	2	プラスチック	赤色
14	Z lock パッキン	2	ふっ素ゴム	(標準品) ふっ素ゴム (特殊品) 特殊ふっ素ゴム
13	ナット	2	SCS13	
12	六角低ナット	1	SUS304	
11	バネ座金	1	SUS304	
10	ハンドル	1	SUS430	赤色又は緑色
9	パッキン押え	1	SUS303	
8	スラストリング	1	強化PTFE	
7	Oリング	2	ふっ素ゴム	
6	弁棒	1	SUS304	
5	ガスケット	1	強化PTFE	
4	シートリング	2	PTFE	
3	ボール	1	SUS304	
2	弁箱 2 段	1	SCS13A	
1	弁箱 1 段	1	SCS13A	
品番	品名	数量	材質	備考
品名	Z lock 継手 ボールバルブ (10K仕様)			
略号	VZB	年月日	2023-1-4	
株式会社プロテリアル 桑名工場		図番	W26-25052	